



La Solución para Juntas y Grietas - Elongación Más de 557%

Elastic Cement®

Contiene 70% de Nano Acryl GP puro

Listo para aplicarse - Todo tipo de dilución anula la garantía

Garantía	10 años
Capacidad de Elongación	más de 557%
Fuerza de Adhesión	más de 347 ton. x m ²
Temperatura de Contacto	-25° C / +110° C

Gracias a su elevada capacidad de elongación, sella perfectamente todo tipo de hoyo, grieta, fisura y junta fría aun en presencia de movimientos mecánicos o térmicos normales en las estructuras constructivas.

Elastic Cement se puede aplicar sobre casi todo tipo de materiales, al tener una fuerza de adhesión excepcional, así como una alta resistencia a la abrasión. Puede durar 10 años o más.

Es lavable con detergentes domésticos comunes y con cloro y es Anti-hongos y Anti-algas.

Elastic Cement es una pasta acrílica para rellenar y reparar hoyos, grietas, fisuras y juntas frías en los materiales de construcción. Resiste a los rayos UV e Infrarrojos y es 100% impermeable.

Es fabricado con nuestra nano-resina verde Nano Acryl GP, 100% acrílica, sin nano-contaminantes.

Elastic Cement resiste :

Intemperie Severa - Salinidad y Humedad del Ambiente Marino - Contaminación
 Residuos Animales - Excrementos de Aves - Encharcamientos Permanentes - Ácidos Inorgánicos

Todos los Recubrimientos Nasacoat son: 100% Acrílicos - 100% Base Agua
 No Tóxicos - 100% Ecológicos = Amigables para el Ambiente y Sustentables
 así como

100% sin monómeros baratos : Estireno, Vinilo, VEOVA
 100% sin venenos : Amoníaco, Plomo, Metales Pesados, Emisión de Vapores Orgánicos = 0 VOC

Materiales Sostenibles para un Futuro Mejor y Saludable



La Solución para Juntas y Grietas - Elongación Más de 557%

Elastic Cement®

Contiene 70% de Nano Acryl GP puro

Listo para aplicarse - Todo tipo de dilución anula la garantía

Características Técnicas

Contenido de Nano Acryl GP	70%	Capacidad de Elongación	> 557%
VOC	< 5 g / L - 0 VOC	Flexibilidad	180°
Densidad	1.12 g / ml	Fuerza de Adhesión	> 3.4 MPa
Sólidos	46.8%	Fuerza de Adhesión x m ²	> 347 Ton.
Viscosidad	> 20,000 cps	Resistencia a la Temperatura	- 25° / + 110°
pH	8.0 - 9.5	Secado al Tacto	1 hora
Tiempo Máximo de Almacenamiento	12 meses	Secado Total	2 horas
Temperatura Máxima en Almacén	35°	Tiempo de Curación Total	36 horas
		Garantía	10 años
		Disponible en contenedores de	1, 4, 19 y 200 Litros

Elastic Cement se aplica fácilmente con brocha, espátula o hasta con los dedos, protegidos con guantes. No necesita dilución, está listo para aplicarse.

Elastic Cement se aplica una o más veces, hasta que el hoyo, la fisura, la grieta o la junta fría esté tapada. Si el espacio a rellenar es demasiado ancho, más de 3 mm, es mejor rellenarlo con materiales de construcción como cemento o estuco y después aplicar encima una mano final de Elastic Cement.

Ver el Manual de Aplicación en : www.nasacoat.com/es/application_manual.pdf

Distribuidor Exclusivo en México :

Nasacoat de México SA de CV Av. Cozumel # 3212 – Jardines de la Cruz - 44950 Guadalajara, Jalisco - México

Tel.: +52 33 3696 10 51

email : team@nasacoat.com

www.nasacoat.com

www.biodelim.com