

Elastic Cement

Para Hoyos y Grietas



10 Años de Garantía

Elastic Cement es exactamente lo que dice. Un cemento muy elástico (elongación más de 500%) útil para sellar fisuras, juntas constructivas y materiales de construcción, así mismo dando un acabado impermeable. **Elastic Cement** está formulado con nuestra nanotecnología, a base de nuestra Fórmula Suiza.

Es un producto 100% base agua y totalmente ecológico.

Elastic Cement es formulado con **Nano Acryl GP**, nuestra RESINA 100% ACRÍLICA SIN ESTIRENO (**) que garantiza la impermeabilización total manteniendo las propiedades del material incluso con la presencia constante de agua.

Una vez aplicado, resistente a la intemperie, a los ácidos, residuos animales y a la presencia constante de agua (encharcamientos).

Es ideal para reparaciones de todo tipo de superficies tales como láminas de metal, asbesto, cemento, ladrillo, asfalto, etc.

100% Base Agua

Elastic Cement resiste temperaturas de contacto de - 15°C a + 80°C.

Consulte los técnicos de **NASACOAT®** para cualquier duda sobre su uso y aplicación.

(**) Los impermeabilizantes comúnmente encontrados en el mercado actual contienen resina acrílica modificada con estireno. Esto significa que no es impermeable al agua, sino resistente al agua porque un "impermeabilizante" que contiene estireno finalmente deja pasar el agua. Por esta razón, los fabricantes muestran ya sea en sus cubetas o en su hoja de garantía que sus productos no se deben aplicar sobre superficies planas, ya que no es compatible con la presencia prolongada y constante de agua. Son simplemente resistentes al agua y NO impermeables al agua.

Los recubrimientos de **NASACOAT®** son los únicos en el mercado que garantizan impermeabilización al 100% en una superficie plana.



— Elastic Cement —

Propiedades Técnicas

Garantía	10 años
Elongación	más de 500%
Flexibilidad	180°
Olor	Ligero
Color	Blanco
Densidad	1.06
Masa %	48%
Viscosidad	90 - 140 KU
pH	8.0 - 9.5

Resistencia a la Temperatura	- 15°C / + 80° C
Resina 100% Acrílica (fórmula propia)	Nano Acryl GP
Solvente	Agua
Toxicidad	NO
Secado al Tacto	2 - 3h
Secado Total	4 - 5h
Curación Total	36h
Tiempo Máx. de Almacenamiento	12 meses
Temperatura Máx. de Almacenamiento	+ 36° C
Peso por Cubeta (19 L)	20.800 Kg

Distribuidor Exclusivo en México

Nanotec Suiza SA de CV
Calle Flor de Hortensia #20
El Zapote del Valle, Tlajomulco de Zúñiga
CP 45672, Jalisco, México
Tel: (33) 3696.10.49 / 50 / 51
email: team@nasacoat.com

NASACOAT®
Nano Science Advanced Coatings

Solución al Instante  Fórmula Suiza

www.nasacoat.com