



Conçu pour une Circulation Intense - 100% à Base d'Eau

**Street
 Marker®**

Contient 72% de pur Nano Acryl HT

Prêt à être appliqué - Toute sorte de dilution annulera la garantie

Garantie	1 année
Rendement par Litre	2.0 - 6.0 m ²
Force d'Adhérence	plus de 887 ton. x m ²
Température de Contact	-25° C / +110° C

Street Marker est une peinture de protection de haute qualité destinée à des zones de trafic intense. Il protège des rayons UV et infrarouges, des fortes intempéries ainsi que des facteurs d'abrasion.

Il est fabriqué à partir de notre nanorésine vert Nano Acryl HT, à 100 % acrylique, exempt de nanopollution.

Pour cette raison, il renvoie (il n'absorbe pas) les rayons UV ainsi que les rayons infrarouges (chaleur), de sorte qu'il réduit considérablement les fluctuations de température du matériau protégé et, de ce fait, ses mouvements thermiques.

Il n'émet pas d'odeur, il peut être appliqué en intérieur sans qu'il soit nécessaire d'évacuer la zone en travaux. Autrement dit, la zone peinte peut être réacut;utilisé immédiatement. (Hôpitaux, Hôtels, Bureaux, etc.)

On peut appliquer sur pratiquement n'importe quel type de matériau, lui donnant un aspect final très plaisant. Lorsqu'il est correctement entretenu, il peut durer plus d'un an, bien qu'il soit soumis à des conditions de trafic intense.

Il est lavable avec des détergents ménagers courants et à base de chlore et il est antifongique, antialgue, antisalissure et autonettoyant (hydrophobe, hydrofuge, effet feuille de lotus).

Grâce à sa propriété hydrophobe, Street Marker se lave facilement, même pour des salissures provenant de n'importe quel type de graisses, cambouis, carburants ou de liquides très pénétrants, tels que toutes formes d'iode.

Lorsqu'il est utilisé pour une signalisation au sol, il est possible d'ajouter des microsphères de verre pour permettre la réflexion de la lumière pendant la nuit.

Pour les applications de Street Marker requérant un revêtement de sol antidérapant, on pourra ajouter de la poudre de quartz ou de marbre entre la première et la deuxième couche.

Street Marker résiste aux éléments suivants :

Conditions Météorologiques Extrêmes - Salinité et Humidité del Environnement Marin
 Pollution - Déchets d'Animaux - Excréments d'Oiseaux - Flaques d'Eau - Acides Inorganiques

Tous les Revêtements Nasacoat sont 100% Acryliques - 100% à Base d'Eau
 Non Toxiques - 100% Écologique = Respectueux de l'Environnement et Soutenables
 ainsi que

100% sans monomères ordinaires : Styréne, Vinyle, VEOVA

100% sans poisons : Ammoniac, Plomb, Métaux Lourds, Émission de Vapeurs Organiques = VOC 0

Matériaux Durable pour une Future Meilleur et en Bonne Santé



Conçu pour une Circulation Intense - 100% à Base d'Eau

**Street
 Marker®**

Contient 72% de pur Nano Acryl HT

Prêt à être appliqué - Toute sorte de dilution annulera la garantie

Caractéristiques Techniques

Rendement par Litre (m ²)	2.0 - 6.0	Flexibilité	180°
Contenu de Nano Acryl HT	72%	Force d'Adhérence	> 8.7 MPa
PVC	14.4%	Force d'Adhérence x m ²	> 887 Ton.
VOC	< 5 g / L - 0 VOC	Résistance aux Températures	- 25° / + 110°
Densité	1.19 g / ml	Sec au Toucher	20 min.
Solides	49.3%	Séchage Total	40 min.
Viscosité	4,200 - 5,200 cps	Temps de Stabilisation	36 heures
pH	8.0 - 9.5	Garantie	1 an
Durée Maximale de Stockage	12 mois		
Température Maximale de Stockage	35°		

Street Marker on applique normalement en une ou deux couches, selon la nature du matériau à couvrir. S'il s'agit d'un matériau très poreux (calcaire, argileux, bois, plâtreux ou similaire), il est préférable de passer une ou deux couches de fond de Prime Sealer et il pourra être nécessaire de passer plusieurs couches de Street Marker.

Lorsqu'il est utilisé pour une signalisation au sol, il est possible d'y ajouter des microsphères de verre pour permettre la réflexion de la lumière pendant la nuit.

Pour les applications de Street Marker requérant un revêtement de sol antidérapant, on pourra ajouter de la poudre de quartz ou de marbre entre la première et la deuxième couche.

Voir le Manuel d'application: www.nasacoat.com/fr/application_manual.pdf

Distributeur exclusif du Mexique :

Nasacoat de México SA de CV Av. López Mateos # 2077 - Plaza del Ángel - Local 9 - Nivel 1,
 Jardines de Plaza del Sol - 44510 Guadalajara, Jalisco - Mexique

Tel.: +52 33 3696 10 51 email : team@nasacoat.com www.nasacoat.com