



Revêtement Protecteur presque invisible pour sols, murs et objets en bois en général

Wood Protector

Contient 50% de pur Nano Acryl EP

Prêt à être appliqué - Toute sorte de dilution annulera la garantie

Garantie	5 ans
Rendement par Litre	4.0 - 10.0 m ²
Force d'Adhérence	más de 800 ton. x m ²
Température de Contact	-25° C / +110° C

Wood Protector est un revêtement protecteur presque invisible pour les sols, les murs et les objets en bois, pour les intérieurs et les extérieurs.

Il protège contre les rayons UV, la pluie, la pollution de l'environnement, les déchets animaux, y compris les fientes d'oiseaux, la salinité de la mer, etc.

Il est fabriqué à partir de notre nanorésine vert Nano Acryl EP, à 100 % acrylique, exempt de nano-pollution.

Il n'émet pas d'odeur, il peut être appliqué en intérieur sans qu'il soit nécessaire d'évacuer la zone en travaux.

On peut appliquer Wood Protector sur pratiquement n'importe quel type de matériau, lui donnant un aspect final très plaisant. Lorsqu'il est correctement entretenu, il peut durer plus de 5 ans.

Il est lavable avec des détergents ménagers courants et à base de chlore et il est antifongique, antialgue, antisalissure et autonettoyant (hydrophobe, hydrofuge, effet feuille de lotus).

Grâce à sa propriété hydrophobe, Wood Protector empêche la pénétration de l'eau ou de l'humidité dans les matériaux de construction. Cependant, la couche de Wood Protector est capable de respirer.

Wood Protector est disponible en 2 versions différentes :

1. Matte (presque invisible)
2. Brillant

Wood Protector résiste aux éléments suivants :

Conditions Météorologiques Extrêmes - Salinité et Humidité del Environnement Marin
 Pollution - Déchets d'Animaux - Excréments d'Oiseaux - Flaques d'Eau - Acides Inorganiques

Tous les Revêtements Nasacoat sont 100% Acryliques - 100% à Base d'Eau
 Non Toxiques - 100% Écologique = Respectueux de l'Environnement et Soutenables
 ainsi que
 100% sans monomères ordinaires : Styrène, Vinyle, VEOVA
 100% sans poisons : Ammoniac, Plomb, Métaux Lourds, Émission de Vapeurs Organiques = VOC 0

Matériaux Durable pour une Future Meilleur et en Bonne Santé



Revêtement Protecteur presque invisible pour sols, murs et objets en bois en général

Wood Protector

Contient 50% de pur Nano Acryl EP

Prêt à être appliqué - Toute sorte de dilution annulera la garantie

Caractéristiques Techniques

Rendement par Litre (m ²)	3.0 – 8.0	Flexibilité	180°
Contenu de Nano Acryl EP	50%	Force d'Adhérence	> 7.9 MPa
VOC	< 5 g / L - 0 VOC	Force d'Adhérence x m ²	> 800 Ton.
Densité	1.10 g / ml	Résistance aux Températures	- 25° / + 110°
Solides	21%	Sec au Toucher	1 heure
Viscosité	150 - 220 cps	Séchage Total	2 heures
pH	8.0 - 9.5	Temps de Stabilisation	36 heures
Durée Maximale de Stockage	12 mois	Garantie	5 ans
Température Maximale de Stockage	35°	Disponible en conteneurs de 1, 4, 19 et 200 Litres	

Wood Protector on peut facilement l'appliquer à la brosse, au rouleau ou à l'aide d'un équipement pulvérisateur sans air, ce dernier étant la meilleure solution. Il ne requiert pas de dilution, il est prêt pour son application.

On applique normalement Wood Protector en une couche. Sur les bois très poreux, il est possible que Wood Protector nécessite plus d'une couche d'application.

Voir le Manuel d'application: www.nasacoat.com/fr/application_manual.pdf

Distributeur exclusif du Mexique :

Nasacoat de México SA de CV Av. López Mateos # 2077 - Plaza del Ángel - Local 9 - Nivel 1,
 Jardines de Plaza del Sol - 44510 Guadalajara, Jalisco - Mexique

Tel.: +52 33 3696 10 51 email : team@nasacoat.com www.nasacoat.com